

IGO-GV-FER3403



CARACTERISTICAS:

- 1 / 3.2 "CMOS de barrido progresivo
- Muestra única de H.264 y MJPEG
- Hasta 15 fps a 2048 x 1536
- Día y noche la función (con filtro de corte IR removible)
- Anillo IR con distancia efectiva de hasta 10 m (32,81 pies)
- Amplio Rango Dinámico Pro (WDR Pro)
- Resistencia al vandalismo (IK10 + para carcasa de metal)
- Protección de entrada (IP67)
- DC 12V / AC 24V / PoE (IEEE 802.3af)
- La ranura para tarjeta micro SD (SD / SDHC) para almacenamiento local
- Micrófono y altavoz
- Seguimiento de Objetos Digitales
- Proporciona 360 ° y 180 ° panorama vista
- Diferentes ángulos de visión accesible por varios usuarios al mismo tiempo
- Reproducción desde cualquier ángulo de visión y el nivel de zoom
- Sin partes mecánicas móviles
- Audio bidireccional
- Defog
- Alarma anti-manipulación
- Función PTZ virtual
- Función Auto Pan
- Máscara de privacidad
- Automatización Visual
- Superposición de texto
- 31 idiomas de interfaz Web
- ONVIF (Perfil S) conformant